

# FD 42



## Naxpro-Truss FD 42 Sistema de travesaño



FD 42 es un sistema de travesaño en formato de 2 puntos, que resulta especialmente adecuado para la construcción de ferias y locales de venta, así como en tecnología de espectáculos y como sistema portante para luminotecnia. Su construcción compacta combinada con una elevada cargabilidad hacen que este sistema sea óptimo para montar desde el simple stand de feria hasta la compleja estructura rigging.

El sistema se une con encastrés, mediante conexiones cónicas. Los conectores se incluyen en el suministro. Para unir los travesaños se necesita como herramienta solamente un martillo liviano de aluminio. En un corto tiempo se pueden preparar estructuras especiales y aplicar pintura al polvo.



Tabla de cargas

Envergadura (m)	Carga uniformemente distribuida	Flecha	Carga única central	Flecha
m	kg/m	mm	kg	mm
1	1910,5	0,2	1433*	0,2
2	953,9	1,5	1170*	1,5
3	635,0	5,1	993*	4,2
4	421,9	10,6	843,8	8,5
5	269,0	16,6	672,6	13,4
6	186,0	24,0	558,0	19,3
7	135,9	32,7	475,7	26,3
8	103,4	42,7	413,7	34,4
9	81,1	54,1	365,1	43,6
10	65,2	66,8	326,0	54,0
11	53,4	80,9	293,7	65,6
12	44,4	96,4	266,6	78,3
13	37,5	113,2	243,4	92,3
14	31,9	131,5	223,4	107,5
15	27,4	151,1	205,8	123,9
16	23,8	172,2	190,3	141,7

\* limitado por interacción en desplazamiento / determinante es el desplazamiento en el conector. Para su comprensión se idealizan cargas iguales elevadas. La conducción de las cargas debe ocurrir en los nodos. ¡El tubo principal superior debe estar apoyado como mínimo 112,10 cm lateralmente! Los valores de cargabilidad se calculan empleando pernos 10.9.



Especificaciones

Ancho: 400 mm  
 Tubo portante: 50 x 2 mm  
 Barras de relleno: 25 x 3 mm  
 Aleación: EN-AW 6082 T6

Incl. juego de conectores

