

HD 32



TABLA DE CARGAS PARA COMPONENTES ESTÁTICOS

Luz entre apoyos	Carga uniforme		Carga puntual central		Carga en tres puntos		Carga en cuatro puntos		Carga en cinco puntos	
	kg/m	mm	kg	mm	kg (2x)	mm	kg (3x)	mm	kg (4x)	mm
1	1142,2	0,2	1142,2	0,3	571,1	0,2	380,7	0,2	285,5	0,2
2	569,5	1,3	1138,9	2,1	569,5	1,8	379,6	1,6	284,7	1,6
3	378,6	4,3	1135,7	6,9	567,9	5,9	378,6	5,5	283,9	5,2
4	283,1	10,3	849,0	12,3	566,3	14,0	377,5	13,0	283,1	12,4
5	225,9	20,1	676,3	19,3	507,2	24,6	338,1	22,9	281,8	24,2
6	186,9	34,6	560,6	27,8	420,5	35,4	280,3	32,9	233,6	34,9
7	136,4	47,2	477,6	38,0	358,2	48,2	238,8	44,9	199,0	47,5
8	103,7	61,7	414,9	49,7	311,1	63,0	207,4	58,7	172,9	62,1
9	81,3	78,1	365,7	63,2	274,3	79,8	182,9	74,4	152,4	78,7
10	65,2	96,5	326,1	78,2	244,6	98,6	163,1	92,0	135,9	97,3
11	53,3	116,9	293,4	95,0	220,0	119,4	146,7	111,5	122,2	117,8
12	44,3	139,3	265,9	113,5	199,4	142,2	132,9	132,9	110,8	140,4
13	37,3	163,7	242,3	133,8	181,7	167,0	121,2	156,3	101,0	164,9
14	31,7	190,2	221,9	156,0	166,4	193,9	111,0	181,6	92,5	191,5
15	27,2	218,6	204,0	180,0	153,0	222,9	102,0	208,9	85,0	220,2
16	23,5	249,1	188,2	205,9	141,1	253,9	94,1	238,3	78,4	250,9
16	23,5	249,1	188,2	205,9	141,1	253,9	94,1	238,3	78,4	250,9
16	23,5	249,1	188,2	205,9	141,1	253,9	94,1	238,3	78,4	250,9
19	15,7	353,2	149,6	295,6	112,2	359,6	74,8	338,8	62,3	355,5
20	13,9	392,1	139,0	329,7	104,2	399,1	69,5	376,5	57,9	394,6

Rango verde: Rango de capacidades de carga y envergaduras del fabricante.

Cargas uniformes elevadas deben considerarse idealizadas. La aplicación de cargas debe producirse en los nodos. ¡El tubo principal superior debe sustentarse lateralmente como mín. cada 113,23 cm! Los valores de carga se han calculado para el uso de pernos 10.9.